

– Bedienungsanleitung –

Schalldämpfer- Befestigung für Flimmerbänder

Kompatibel mit allen angebotenen Flimmerbändern auf www.Dekohülsen.de und allen anderen gängigen Herstellern von Flimmerbändern.

Passend im Durchmesserbereich ab Ø45mm

Einfache Anwendung mittels Fixierung über Klettverschluss
(Lebenszyklus bis zu 100.000 Anwendungen)

Extrem flacher Aufbau, damit möglichst wenig / keine weiteren Störkonturen im Zielfernrohr bei kleinen Vergrößerungen auftreten.

Konzipiert für die jagdliche Anwendung und dem kontrollierten jagdlichen Übungsschießen.

- Hergestellt in Deutschland aus geräuschreduzierendem, strapazierfähigem, winddicht- und wasserabweisendem Cordura- Obermaterial
- eingearbeitete Hitzeschutzmatte (Strahlungshitze bis 1.000° C Temperaturbeständig)

Der spezifische Einsatz auf verfügbaren Schalldämpfern ist aufgrund der Typenvielfalt der verschiedenen Hersteller nicht möglich. Diese Prüfung muss von jedem Anwender VOR dem Einsatz unbedingt geprüft und sichergestellt werden.

Vor- und nach jedem Schuss ist der korrekte Sitz der Halterung sicherzustellen!

Trotz einer eingearbeiteten Temperatur- Hitzeschutzfolie, ist das Material nur entsprechend bedingt Dauerschussfest. Übermäßige Erhitzung ist zu vermeiden, auch hier muss der Schütze während des Schießens eigenverantwortlich darauf achten, dass keine Übertemperaturen entstehen.

Die Flimmerband- Befestigungen dürfen nur auf Schalldämpfern verwendet werden, dessen Geometrien und Oberflächen dafür geeignet sind!